MDVR-9204E 數位式車用錄放影機

特性:1.搭配 2.5 吋 500GB HDD 及抽取盒，本體防震設計。
2.俱系統斷電保護措施，可於斷電時能繼續供電至系統完成關機。
3.支援 4 路錄影時同時可 4 路回放，雙工功能。
4.HDD 故障時自動切換 SD CARD 錄影。
5.HDD 故障時主機會持續發出聲音或視窗告警。
6.具備 G-Sensor，自動保存錄影檔案不被覆蓋。
7.支援時間、日期、GPS 校正，車牌號碼，帳號密碼，浮水印(車號烙印)，語言等設定。

圖片僅供參考,產品功能外觀更新,恕不另行通知

規格：

影像制式	PAL / NTSC
影像壓縮格式	H.264 x 4 port / D1
影像輸入	4 路航空接頭視頻輸入（PAL/ NTSC）高解析彩色攝影機
影像輸出	1 路 BNC 影像輸出 / VGA OUT（PAL/ NTSC 1.0Vp-p，75Ω）
音源輸入	4 路音源輸入 600Ω（ADPCM）
音源輸出	1 路音源輸出 600Ω 1.0~2.2V
顯示模式	單畫面、四畫面
最大錄影張數	HD1:25 張;D1:12 張（PAL），HD1:30 張;D1:15 張（NTSC），錄影張數可調
錄影畫質	單路最高可達 D1 畫質(704 x480)，使用者可自行設定
現場監視	25 張/秒/路（PAL），30 張/秒/路（NTSC），全即時
報警輸入	4 路外部報警輸入 ，可外接 4 組 Sensor
報警輸出	4 路繼電器隔離節點輸出
錄影開關機	引擎啟動自動錄影/引擎熄火自動關機/可設定自動開關機時間
開機及延遲斷電	5s/30s/60s/120s/300s/600s/1200s/1800/3600s/7200s
行車軌跡記錄	結合 Google Map 地圖資訊，同步記錄車輛軌跡、車速、影像，並同步儲存於硬碟
硬碟 /SD CARD	2.5 吋硬碟 x1(最大支援 2T)，可移動抽取式設計。SD CARD x1
錄影檔案	可設定 300 秒/600 秒/900 秒/1800 秒/3600 秒為 檔案大小
錄影模式	手動緊急錄影、連續錄影、定時錄影、報警錄影、動態偵測錄影、自動循環錄影
功能	檢索錄影靈活 報警事件 手動緊急錄影具有時間/日期
回放	撥放軟體 單路/四路
備份功能	支援 USB2.0 、硬碟備份：抽取式硬碟的資料可在 PC 上播放和備份
連接接頭	接頭具備防脫落及防水功能
相容性	相容其它廠牌之攝影機及攝影機線材、監視螢幕
畫面呈現	1. 正常顯示四分割，可選定單支攝影機全畫面。 2. 進入倒車檔時，即自動轉換成單一倒車全畫面；當回復前行檔位時，亦立刻恢復四分割畫面

	3.配合車輛方向燈，開啟左、右方向燈時，即自動轉換成單一左、右車側全畫面；當方向燈關閉時，立即恢復四分割畫面。
操作介面	1. 可設定使用者帳號密碼。 2. 可設定車牌號碼。 3. 可設定日期。 4. 使用中文圖形介面。
自動較時功能	可與 GPS 系統進行自動校時，確保時間之正確性
控制功能	紅外遙控器
機械結構	機箱避震器安裝機構設計，硬碟減震隔離機構設計
輸入電源	DC 8V - 48V / 12W
抗震認證	通過國際標準 IEC 61373(EN61373)振動測試標準
輸出電源	DC 12V /2A
環境溫度、濕度	工作溫度：-10℃~60℃　工作濕度：20~80%
尺寸	213(L) ×230(W)×63mm(H)
重量	≤1.9kg（不含 HDD）